



**Spesifikasjoner Philips LED Panel**  
**CoreLine RC132V 31W 4300lm -**  
**830-835-840 CCT | 60x60cm - UGR <19**  
**- Dali Dimbar**



[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 249708                                   |
| EAN                            | 8720169735194                            |
| Produsentkode                  | 8720169735194                            |
| Merke                          | Philips                                  |
| Produsent navn                 | RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                     |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000                                   |
| Product Serie                  | CoreLine                                 |

## Teknisk informasjon

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                                        |
| Erstatter (Watt)      | 4x18                                                 |
| Wattstyrke            | 31W                                                  |
| Volt (V)              | 220-240                                              |
| Dimbar                | Ja, Dali                                             |
| Fargekode             | 835 Varmt Hvitt, 830 Varmt Hvitt, 840 Kaldt Hvitt    |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3500 Varmt Hvitt, 3000 Varmt Hvitt, 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse                         |
| Lys Farge             | Hvit                                                 |
| Fargeinnstilling      | CCT                                                  |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Lysfluks (Lumen)          | 4300lm            |
| Lysutbytte (Lm/W)         | 130               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20              |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armatur Tilkobling        | Skrueløs klemme   |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttype               | LED Paneler       |

## Armatur informasjon

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Montering          | Innfelt                       |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | Opal                          |
| Farge på Armaturet | Hvit                          |
| Materiale          | Stål                          |
| Farge på deksel    | Hvit                          |

## Dimensjoner

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Lengde (mm)         | 595     |
| Bredde (mm)         | 595     |
| Høyde (mm)          | 63      |

## Sensor Information

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

Type Sensor

Ingen sensor



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



**Opptil 7 års garanti** på LED-produkter



**Enkel returprosess**